



ЛМЗ РостЛюк

Литейно-механический завод





ООО ЛМЗ «РостЛюк» ИНН 6168105935 КПП 616501001
Юр. адрес: 344016, г.Ростов-на-Дону, ул. Малиновского 162/50, ком 1.
р/с 40702810406000000821 (банк) ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» Г.
РОСТОВ-НА-ДОНУ БИК 046015762 к/с 30101810100000000762
Адрес погрузки: Ростовская область, Чалтырь,
ул. Ростовская 53

8(863) 333-91-01

email: info@ros-lyuk.ru

www.ros-lyuk.ru

ЛЮКИ 01.08.2024						
Наименование	Диаметр	Диаметр	Толщина	Вес	Цена до 50 штук/ от 50 штук	ФОТО
ЛЕГКАЯ СЕРИЯ						
Люк легкий (К,В, Д, ТС) Тип Л (А15) 1-60 (нагрузка 1.5тонны) ГОСТ 3634-2019	Корпус Ø740	Крышка Ø620	55	55	6120/ 5920	
Люк легкий (К,В, Д, ТС) Тип Л (А15) 2-60 с запорным устройством (нагрузка 1.5тонны) ГОСТ 3634-2019	Корпус Ø740	Крышка Ø620	55	58	7400/ 7200	
Люк легкий усиленный (К,В) Тип ЛУ (А30) 1-60 (нагрузка 3 тонны) ГОСТ 3634-2019	Корпус Ø740	Крышка Ø620	55	60	6270/ 6070	
СРЕДНЯЯ СЕРИЯ						
Люк канализационный средний (К, В, Д, ТС) Тип С (В125) 1-60 (нагрузка 12,5 тонн) ГОСТ 3634-19	Корпус Ø745	Крышка Ø620	80	65	7780/ 7580	

<p>Люк канализационный средний (К, ТС) Тип С (В125) 2-60 С запорным устройством (нагрузка 12,5 тонн) ГОСТ 3634-19</p>	<p>Корпус Ø745</p>	<p>Крышка Ø620</p>	<p>80</p>	<p>65</p>	<p>8790/ 8590</p>	
ТЯЖЕЛАЯ СЕРИЯ						
<p>Люк тяжелый 2-ушка (К,В, Д, ТС, Г) Тип Т (С250) 1-60 (нагрузка 25 тонн) ГОСТ 3634-2019</p>	<p>Корпус Ø840</p>	<p>Крышка Ø648</p>	<p>100</p>	<p>98</p>	<p>9650/ 9450</p>	
<p>Люк тяжелый 2-ушка (К,В, Д, ТС) Тип Т (С250) 2-60 С запорным устройством (нагрузка 25 тонн) ГОСТ 3634-2019</p>	<p>Корпус Ø840</p>	<p>Крышка Ø648</p>	<p>100</p>	<p>98</p>	<p>11100/ 10900</p>	
<p>Люк тяжелый 4-ушка (К) Тип Т (С250) 1-60 (нагрузка 25 тонн) ГОСТ 3634-2019</p>	<p>Корпус Ø840</p>	<p>Крышка Ø648</p>	<p>100</p>	<p>98</p>	<p>9760/ 9560</p>	
<p>Люк тяжелый 2-ушка (К,В, Д, ТС) Тип Т (С250) 1-60 В комплекте шнур L-2010мм (нагрузка 25 тонн) ГОСТ 3634-2019</p>	<p>Корпус Ø850</p>	<p>Крышка Ø645</p>	<p>100/ 88</p>	<p>104</p>	<p>под заказ</p>	
<p>Люк тяжелый 2-ушка (К,В, Д, ТС) Тип Т (С250) 2-60 В комплекте шнур L-2010мм С запорным устройством (нагрузка 25 тонн) ГОСТ 3634-2019</p>	<p>Корпус Ø850</p>	<p>Крышка Ø645</p>	<p>100/ 88</p>	<p>104</p>	<p>под заказ</p>	

<p>Люк тяжелый 4-ушка (К,В, Д, ТС) Тип Т (С250)</p> <p>(нагрузка 25 тонн) ГОСТ 3634-2019</p>	Корпус Ø860/760	Крышка Ø652	110/ 80	108	10360/ 10160	
---	--------------------	----------------	------------	------------	-------------------------	---

ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ

<p>Люк тяжелый магистральный (К,В) Тип ТМ (Д400) 1-60</p> <p>(нагрузка 40 тонн) ГОСТ 3634-2019</p>	Корпус Ø870	Крышка Ø646	120	140	под заказ	
---	----------------	----------------	-----	------------	----------------------	---


ПЛАВАЮЩИЕ ЛЮКИ

<p>Люк тяжелый плавающего типа (К,В) Тип Т (С250) 1-9-60</p> <p>(в комплекте резиновая прокладка, кольцо опорное) (нагрузка 25 тонн) ГОСТ 3634-99</p>	Корпус Ø850	Крышка Ø650	170/ 88	170	под заказ	
--	----------------	----------------	------------	------------	----------------------	---







<p>Люк тяжелый магистральный плавающего типа (К,В) Тип ТМ (Д400) 1-60</p> <p>(в комплекте резиновая прокладка, кольцо опорное) (нагрузка 40 тонн) ГОСТ 3634-99</p>	Корпус Ø850	Крышка Ø646	170/ 75	195	под заказ	
---	----------------	----------------	------------	------------	----------------------	---



ЛЮКИ ГТС

<p>Люк телефонный ГТС легкий (А15)</p> <p>(нагрузка 1,5 тонны) ГОСТ 8591-76</p>	Корпус Ø780	Крышка Ø666	75	82	8500/ 8300	
--	----------------	----------------	----	-----------	-----------------------	---




<p>Люк телефонный тяжелый ГТС ГОСТ 8591-76</p>	<p>Корпус Ø850</p>	<p>Крышка Ø686</p>	<p>110</p>	<p>140</p>	<p>13100/ 12900</p>	
<p>Стальная крышка люка ГТС</p>	<p>Ø615</p>		<p>5</p>		<p>1850</p>	






ДОЖДЕПРИЕМНИКИ

<p>Дождеприемник ДБ1 (В125) 2-78*36 торцевое прилегание (нагрузка 12,5 тонн) ГОСТ 3634-2019</p>	<p>Корпус 950*490* 100</p>	<p>Проем 780*360</p>	<p>100</p>	<p>120</p>	<p>11850/ 11650</p>	
<p>Дождеприемник ДБ2 (В125) 2-78*36 (нагрузка 12,5 тонн) ГОСТ 3634-2019</p>	<p>Корпус 950*490* 100</p>	<p>Проем 780*360</p>	<p>100</p>	<p>120</p>	<p>11850/ 11650</p>	
<p>Дождеприемник ДБ2 (В125) 2-34*76 (нагрузка 12,5 тонн) ГОСТ 3634-2019</p>	<p>Корпус 925*480* 100</p>	<p>Решетка 818*406</p>	<p>101</p>	<p>83</p>	<p>11750/ 11550</p>	
<p>Дождеприемник ДМ (С250) 2-80*60 (нагрузка 25 тонн) ГОСТ 3634-2019</p>	<p>Корпус 800*600* 100</p>	<p>Решетка 780*480</p>	<p>100</p>	<p>105</p>	<p>8800/ 8600</p>	
<p>Дождеприемник ДМ2 (С250) 2-34*76 (нагрузка 25 тонн) ГОСТ 3634-2019</p>	<p>Корпус 940*515* 100</p>	<p>Решетка 820*400 *40</p>	<p>101</p>	<p>83</p>	<p>Под заказ</p>	
<p>Дождеприемник ДМ2 (С250) 2-31*49 (нагрузка 25 тонн) ГОСТ 3634-2019</p>	<p>Корпус 649*459* 91</p>	<p>Решетка 507*331 *40</p>	<p>91</p>	<p>58</p>	<p>7700/ 7500</p>	

<p>Дождеприемник ДБ 2 (В125) 1-60</p> <p>(нагрузка 12,5 тонн) ГОСТ 3634-2019</p>	Корпус Ø 840	Решетка Ø647	100	98	11450/ 11250	
<p>Дождеприемник ДМ 2 (С250) 1-60</p> <p>(нагрузка 25 тонн) ГОСТ 3634-2019</p>	Корпус Ø 850	Решетка Ø645	100/ 88	104	12500/ 12300	

ЛЮКИ ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНЫЕ

<p>Люк полимерно-песчаный квадратный тип Л (А30)</p> <p>(нагрузка 3 тонны)</p> <p>(серый, зеленый, красный, коричневый, черный)</p>	Корпус 660*660	Крышка 590*590	60/ 35	25	1250/ 1150	
<p>Люк полимерно-песчаный квадратный тип Л (А15)</p> <p>(нагрузка 1,5 тонны)</p> <p>(серый, зеленый, красный, коричневый, черный)</p>	Корпус 650*650	Крышка 580*580	60/ 20	21	1320/ 1220	
<p>Люк полимерно-песчаный тип Л (А15)</p> <p>(нагрузка 1,5 тонны)</p> <p>(серый, зеленый, красный, коричневый, черный)</p>	Корпус Ø 750	Крышка Ø 576	60/ 20	18	1050/950	
<p>Люк полимерно-песчаный тип Л (А30)</p> <p>(нагрузка 3 тонны)</p> <p>(серый, зеленый, красный, коричневый, черный)</p>	Корпус Ø 750	Крышка Ø 576	60/ 30	23	1250/ 1150	
<p>Люк полимерно-песчаный тип С</p> <p>(нагрузка 7 тонн)</p> <p>(черный)</p>	Корпус Ø 750	Крышка Ø 600	100/ 40	36	1650/ 1560	

Люк полимерно-песчаный тип С (нагрузка 12,5 тонн) (черный)	Корпус Ø 780	Крышка Ø 645	120/ 45	55	2070/ 1970	
Люк полимерно-песчаный тип Т (нагрузка 15 тонн) (черный)	Корпус Ø 780	Крышка Ø 645	120/ 65	65	2160/ 2030	
Люк полимерно-песчаный тип ТМ (С 250) (нагрузка 25 тонн) (черный)	Корпус Ø 780	Крышка Ø 645	120/ 85	72	3020/ 2920	
Люк полимерно-песчаный тип Л (А30) ГТС (нагрузка 3 тонны)	Корпус Ø 770	Крышка Ø 630	120/ 40	43		
Люк полимерно-песчаный тип Т (С250) ГТС (нагрузка 12,5 тонны)	Корпус Ø 750	Крышка Ø 630	120/ 60	59		

Также в продаже есть ГАЗОВЫЕ КОВЕРА (чугунные/полимерно-песчаные) и КОНСОЛИ КАБЕЛЬНЫЕ чугунные ГОСТ 8850-80